

Allgemeine Hinweise

Dämpfe und Flüssigkeit wirken korrosiv auf Metalle. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z. B. Chromarmaturen, polierten oder fino (geschliffenen) Oberflächen oder Sichtbeton anwenden. Nicht in geschlossenen Räumen verarbeiten. Pflanzen, Tiere und nicht säurefeste Oberflächen vor direktem Kontakt schützen. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

INHALTSSTOFFE GEMÄSS EG 648/2004 VO DETERGENZIEN

< 5 % nichtionische Tenside, Duftstoffe



ENTHÄLT

Salzsäure 24%ig

GEFAHRENHINWEISE

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H335 Kann die Atemwege reizen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Gefahr



SICHERHEITSHINWEISE

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P301 + P330 + P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. P501 Inhalt / Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

IM NOTFALL BITTE GIFTNOTRUF UNTER +49 361 730730 ANRUFEN

1000 ml

UFI RV14-3922-P002-SYVN
UN 1789



GODELMANN

DIE STEIN-ERFINDER

Kraftreiniger



- Beseitigt selbsttätig hartnäckigste mineralische Verkrustungen
- Ideal gegen Ausblühungen, Kalk, Rost und Mörtelreste

Extra starkes, selbsttätig wirkendes Profi-Konzentrat zur rückstandslosen Entfernung hartnäckigster mineralischer Verkrustungen. Ideal gegen Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen. Schaumaktive Wirkstoffe sorgen für eine sofortige Schmutzunterwanderung und garantieren maximale Reinigungsergebnisse bei geringstem Arbeits- und Zeitaufwand.

EINSATZGEBIETE

Säurefeste Mauern, Terrassen, Gartenwege, Fassaden, Klinker, Fliesen, Kunst- und Natursteine.

ANWENDUNG


Die zu reinigende Fläche, insbesondere Fugen, vorab mit reichlich Wasser gut vornässen. Für eine Generalreinigung das Konzentrat 1:10 verdünnen (100 ml auf 1 Liter Wasser). Zur Entfernung von Beton-, Mörtel-, Kalk- und Salpeterrückständen 1:3 verdünnen (300-400 ml auf 1 Liter Wasser). GODELMANN Kraftreiniger mittels Handspritze auf die zu reinigenden Flächen auftragen. Nach kurzer Einwirkzeit (ca. 2-3 Minuten) mit reichlich klarem Wasser abspülen, bis die Schaumbildung nachlässt. Bei hartnäckigen Verkrustungen evtl. mit Wurzelbürste nacharbeiten.

TIPP

Für einen wirkungsvollen Schutz der gereinigten Oberflächen empfehlen wir eine atmungsaktive Langzeit-Imprägnierung mit GODELMANN Steinschutz neutral oder Steinschutz perfekt (zusätzliche Farbvertiefung).

LIEFERNACHWEIS

GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 | 92269 Fensterbach
Tel. +49 9438 9404-0 | info@godelmann.de | www.godelmann.de



ReinigenundPflegen