

Allgemeine Hinweise

Produkt nicht in der prallen Sonne und nicht unterhalb einer Außentemperatur von +15°C anwenden. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden. Frostfrei lagern.

INHALTSSTOFFE GEMÄSS EG 648/2004 VO DETERGENZIEN

< 5 kationische Tenside

WIRKSTOFF

Quaternäre Ammoniumverbindungen

WIRKSTOFFGEHALT

0,5 g/100 g, gebrauchsfertige Lösung, Desinfektionsmittel



Gefahr



ENTHÄLT Kaliumhydroxid

GEFAHRENHINWEISE H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

SICHERHEITSHINWEISE P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301 + P312

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt / Behälter der Problemabfallsorgung zuführen. BAuA Reg.-Nummer N-67480

IM NOTFALL BITTE GIFTNOTRUF UNTER +49 361 730730 ANRUFEN

1000 ml UFI 1A2K-6HAX-300W-9T7P
UN 1814



GODELMANN

DIE STEIN-ERFINDER

Flechten-Entferner



- Beseitigt mühelos Flechten von Steinoberflächen aller Art
- Wirkt schnell und nachhaltig
- Für Terrasse, Hof, Mauerwerk u.v.m.

ANWENDUNG

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die zu behandelnde trockene Oberfläche einsprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Einwirkzeit nicht überschreiten. Anschließend den abgestorbenen Flechtenkörper mit einer Bürste oder einem Schrubber von der Oberfläche lösen und mit viel klarem Wasser nachwaschen. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen.

EINSATZGEBIETE

Geeignet für alle Betonoberflächen. Ideal einsetzbar auf Terrassen, Treppen, Gehwegen, Mauerwerk, Haus- und Garagenfassaden, Einfahrten und Wintergärten.

ERGIEBIGKEIT

Ca. 10 m²/Liter

CHARGENKENNZEICHNUNG/HALTBARKEIT

Siehe Aufdruck unterhalb des Etiketts.

LIEFERNACHWEIS

GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 | 92269 Fensterbach
Tel. +49 9438 9404-0 | www.godelmann.de

Reinigen und Pflegen