

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung

GRANBLOCK – alle Formate

Gartengestaltungselemente nach DIN EN 13198

Produktgruppe	Mauern und Stützwandsysteme
Farben	Grau, Sandstein-Beige nuanciert, Sonderfarbe
Oberfläche	Bruchrau, Abdeckstein oberseits ferro (edelstahlkugelgestrahlt)

Abmessungen

	Rastermaß in cm			Nennmaß mit zul. Abweichung in mm		
	Länge	Breite	Dicke	Länge	Breite	Dicke
1 seitig bruchrau	100,0	88,0	25,0	1000 ± 10	880 ± 30	250 ± 10
2 seitig bruchrau	100,0	80,0	25,0	1000 ± 10	800 ± 30	250 ± 10
1 seitig bruchrau	100,0	48,0	25,0	1000 ± 10	480 ± 30	250 ± 10
2 seitig bruchrau	100,0	40,0	25,0	1000 ± 10	400 ± 30	250 ± 10
1 + 2 seitig bruchrau gemischt	100,0	32,0	25,0	1000 ± 10	320 ± 30	250 ± 10
1 + 2 seitig bruchrau gemischt	100,0	24,0	25,0	1000 ± 10	240 ± 30	250 ± 10
2 seitig bruchrau	100,0	24,0	25,0	1000 ± 10	240 ± 30	250 ± 10
Abdeckstein 1 seitig bruchrau	100,0	88,0	25,0	1000 ± 10	880 ± 30	250 ± 10
Abdeckstein 2 seitig bruchrau	100,0	80,0	25,0	1000 ± 10	800 ± 30	250 ± 10
Abdeckstein 1 seitig bruchrau	100,0	48,0	25,0	1000 ± 10	480 ± 30	250 ± 10
Abdeckstein 2 seitig bruchrau	100,0	40,0	25,0	1000 ± 10	400 ± 30	250 ± 10
Abdeckstein 1 + 2 seitig bruchrau gemischt	100,0	32,0	25,0	1000 ± 10	320 ± 30	250 ± 10
Abdeckstein 1 + 2 seitig bruchrau gemischt	100,0	24,0	25,0	1000 ± 10	240 ± 30	250 ± 10
Abdeckstein 2 seitig bruchrau	100,0	24,0	25,0	1000 ± 10	240 ± 30	250 ± 10
Anfangsstein rechts	75,0/25,0	88,0	25,0	750/250 ± 10	880 ± 30	250 ± 10
Anfangsstein links	75,0/25,0	88,0	25,0	750/250 ± 10	880 ± 30	250 ± 10
Anfangsstein rechts = links	75,0/25,0	80,0	25,0	750/250 ± 10	800 ± 30	250 ± 10
Anfangsstein rechts	75,0/25,0	48,0	25,0	750/250 ± 10	480 ± 30	250 ± 10
Anfangsstein links	75,0/25,0	48,0	25,0	750/250 ± 10	480 ± 30	250 ± 10
Anfangsstein recht = links	75,0/25,0	40,0	25,0	750/250 ± 10	400 ± 30	250 ± 10
Anfangsstein rechts + links gemischt	75,0/25,0	32,0	25,0	750/250 ± 10	320 ± 30	250 ± 10
Anfangsstein rechts + links gemischt	75,0/25,0	24,0	25,0	750/250 ± 10	240 ± 30	250 ± 10

GODELMANN GmbH & Co. KG

92269 Fensterbach · Industriestraße 1 · T +49 9438 9404-0
 83558 Maitenbeth · Pointner 2 · T +49 8076 8872-0
 73230 Kirchheim/Teck · Maria-Merian-Straße 19 · T +49 7021 7780-0
 10787 Berlin · Budapester Straße 44 · 2. OG · T +49 30 2636990-0
 info@godelmann.de godelmann.de

Geschäftsführer: Bernhard Godelmann,
 Bernhard Godelmann sen.
 HypoVereinsbank Amberg
 IBAN: DE04 7522 0070 0001 306359
 BIC: HYVEDEMM405

GODELMANN GmbH & Co. KG, Fensterbach
 Amtsgericht Amberg, HRA 544
 persönlich haftender Gesellschafter:
 Godelmann Verwaltungs GmbH, Fensterbach
 Amtsgericht Amberg, HRB 5154

Anfangsstein rechts = links	75,0/25,0	24,0	25,0	750/250 ± 10	240 ± 30	250 ± 10
Anfangsabdeckstein rechts	75,0/25,0	88,0	25,0	750/250 ± 10	880 ± 30	250 ± 10
Anfangsabdeckstein links	75,0/25,0	88,0	25,0	750/250 ± 10	880 ± 30	250 ± 10
Anfangsabdeckstein rechts = links	75,0/25,0	80,0	25,0	750/250 ± 10	800 ± 30	250 ± 10
Anfangsabdeckstein rechts	75,0/25,0	48,0	25,0	750/250 ± 10	480 ± 30	250 ± 10
Anfangsabdeckstein links	75,0/25,0	48,0	25,0	750/250 ± 10	480 ± 30	250 ± 10
Anfangsabdeckstein rechts = links	75,0/25,0	40,0	25,0	750/250 ± 10	400 ± 30	250 ± 10
Anfangsabdeckstein rechts + links gemischt	75,0/25,0	32,0	25,0	750/250 ± 10	320 ± 30	250 ± 10
Anfangsabdeckstein rechts + links gemischt	75,0/25,0	24,0	25,0	750/250 ± 10	240 ± 30	250 ± 10
Anfangsabdeckstein rechts = links	75,0/25,0	24,0	25,0	750/250 ± 10	240 ± 30	250 ± 10

Kantenausbildung

gebrochene Kanten

Ausführung

Einschichtbeton mit hochfesten Quarzkörnungen und UV-beständigen Eisenoxidpigmenten

Flächen

Ober-, Unterseite und Seitenflächen planmäßig eben oder gebrochen

Konizität

Planmäßig keine

Festigkeitsklasse

C55/67

Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen/Platten können sich geringfügig abweichende Fugenmaße im Toleranzbereich der Fugenbreite VOB C ATV DIN 18318 ergeben. Um Anarbeiten zu vermeiden, empfehlen wir unter Beachtung der geforderten Verlegebreite den genauen Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinreihen vor Beginn der Verglegearbeiten zu ermitteln.

Besondere Hinweise

Abrieb- und Witterungswiderstand sowie Festigkeit werden 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.

Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Produkte können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Abweichungen von der Farbintensität der Produkte können durch unvermeidbare Abweichungen bei Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit.

Stand: 25.05.11

